



- 1 AURA MS Ergänzungsplatte
- 2 Lattung 40x100 mm
- 3 Plattenhalter zu AURA MS Ergänzungsplatte
- 4 Zwischenlatte 40x60 mm zwischen Wasserablauffrinne
- 5 Ausgleichholz 20x60 mm zwischen Wasserablauffrinne
- 6 Distanzhalter zu AURA MS Ergänzungsplatte
- 7 Schraube SCFW-S-BAZ, 6.5x77 mm
(Ergänzungsplatte mit einem Hartmetallbohrer d= 9.5mm vorbohren.
Der Bohrstaub muss auf der Vorder-/ Rückseite der Ergänzungsplatte entfernt werden.)

Folgende Vorgaben sind einzuhalten:

- Minimale Dachneigung 15°
- Minimale Plattenbreite 500mm
- Verwendung nur als Ergänzung zu Solarsystem
(nicht erlaubt für vollflächige Dacheindeckungen)

Detailplan

Aura MS - Ergänzungsplatte

Höheneinteilung, Bezugshöhe < 1000 m (max. zulässige Last 290 kg/m²)

28.10.2013

A.Heule

Rev.:

M 1:10

Copyright © 2023 by Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe
(Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, vorbehalten.

SWISSPEARL

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Schweiz
swisspearl.com